



размер для ставок

Примечание

- 1 В таблице исполнений в знаменателе указаны
размеры для изолированных труб.
2 Технические требования по ГОСТ 22130-86
с изм. I
3 Масса поковки дана для размера
по проекту "1000 мм".

Обозначение	НТ-47	Наруж. чертежа исходн докум.	Диаметр пр-да дн.	$L \sim$	L_1	L_2	Масса кг
03/2.44.00.000			18	90	$\frac{145}{220}$	$\frac{145}{220}$	$\frac{11,0}{11,3}$
- 01			25				
- 02			32				
- 03			38				
- 04			45				
- 05			57	110	$\frac{190}{275}$	$\frac{190}{275}$	$\frac{14,9}{15,9}$
- 06			76				
- 07			89				
- 08			108	150	$\frac{280}{390}$	$\frac{280}{390}$	$\frac{23,8}{25,8}$
- 09		133					
- 10		159					

Экспликация сборочных единиц

Поз	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарт
1	Хомут	3	КТ-47
2	Болт	1	ГОСТ 7798-70
3	Гайка	7	ГОСТ 5915-70
4	Муфта Удвоит. 6-8-8-4 ГОСТ 8609-86 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—

[illegible]